



# Línea de productos SoundStation2™ de Polycom®

Establece el estándar. Nuevamente.



## Beneficios

**Llamadas más productivas** – La Acoustic Clarity Technology patentada de Polycom, permite conversaciones simultáneas, naturales, que fluyen libremente

**Escuche y sea escuchado claramente** – El doble de la sonoridad y sensibilidad de micrófono del SoundStation® original, elimina el esfuerzo auditivo y la repetición

**El display iluminado por atrás ofrece información importante** – Despliega el número de teléfono de la consola, el número llamado, la duración/progreso de la llamada y soporta identificación internacional de llamadas \*

**Capacidad de incrementar la cobertura** – La extensión opcional para micrófonos expande la cobertura para salas de conferencia más grandes

**Fácil de usar e instalar** – Se conecta a cualquier conector de teléfono analógico y se puede conectar a un PBX con una extensión analoga

\*No está disponible en todos los modelos

## Calidad de voz notable.

### El nuevo estándar para las conferencias de todos los días.

SoundStation2, el teléfono para conferencia de siguiente generación de Polycom, está redefiniendo el estándar de la calidad empresarial para conferencias de voz. Con el full-duplex líder en la industria, para conversaciones naturales, simultáneas a dos vías, SoundStation2 excederá sus expectativas en salas de conferencia medianas a pequeñas. Al proporcionar una calidad de voz notable, igual a la de SoundStation Premier® y un incremento del 50% en la sensibilidad del micrófono respecto del reconocido SoundStation, los usuarios pueden hablar con su voz normal y ser escuchados claramente hasta a 3 metros de distancia, haciendo cada llamada más productiva. Existen tres modelos de SoundStation2: SoundStation2 no expansible, SoundStation2 no expansible con display, y SoundStation2 expansible, con display.

SoundStation2 proporciona a los usuarios características, entre ellas, un display grande, iluminado por detrás que ofrece información fácilmente visible sobre la llamada y las funciones del teléfono\*. La tecnología inteligente, como la Reducción Dinámica de Ruido (DNR), ofrece la máxima sensibilidad en el micrófono, y a la vez reduce ruidos de fondo que distraen. Y el SoundStation2 ofrece cobertura del micrófono a 360° con mezcla inteligente, de modo que sólo se activa el micrófono que está más cerca de quien habla, para ofrecer conferencias de claridad cristalina. Agregue las características tradicionales de telefonía como el remarcado, mute, transferencia y retención y tendrá el teléfono de conferencia que también le es familiar y fácil de usar.

Mejore la calidad e incremente la productividad de su siguiente llamada de conferencia con el SoundStation2 de Polycom. ¡Es el teléfono de conferencias del que no dejará de hablar!

### El nuevo estándar para acceder a las soluciones de comunicación colaborativa unificada en conferencias diarias.

Con el más amplio rango de soluciones integradas de video, voz y web, sólo Polycom provee la máxima experiencia en comunicaciones. Nuestras tecnologías líderes en el mercado, para conferencia y colaboración, soportadas por un servicio de clase mundial, permiten que las personas y organizaciones maximicen su efectividad y productividad. Agregue a eso la máxima experiencia y las mejores prácticas en la industria, y es claro porqué Polycom se ha convertido la elección inteligente para organizaciones que buscan una ventaja estratégica en un mundo a tiempo real.



Connect. Any Way You Want.

# SoundStation2 de Polycom Especificaciones

## Arquitectura

- La consola que se coloca sobre la mesa contiene funciones para procesamiento de audio y teclado. El módulo de pared contiene el alimentador y las interfases para líneas de teléfono.
- Los cables consisten de 21 pies (6.4 m) para conexión de un cable a la consola de mesa y 7 pies (2.1 m) para conexión a jack de teléfono RJ-11. Los módulos opcionales para extensión de micrófonos se conectan a la consola vía cables de 8 pies (2.4 m)

## Consola

### Medidas (largo x ancho x alto)

- 14.5 x 12.25 x 2.5 pulgadas (36.8 x 31.1 x 6.4 cms)

### Peso

- 1.75 lb. (0.8 kg)

### Alimentación

- 110V 60Hz AC / 220V 50Hz AC (dependiendo del SKU específico para cada país)

### Interfase de red

- RJ-11 de dos cables PBX análogo o interfase para red de telefonía pública conmutada

### Teclado

- Teclado telefónico estándar, tecla on/off, tecla (flash) de conferencia, tecla para silenciar (mute), teclas para ajuste de volumen, teclas de navegación en menú y tres teclas programables\*

### Display\*

- LCD gráfico de 132x65 pixel iluminado por atrás

### Interfase de usuario\*

- Tonos de llamada elegibles por el usuario
- Teclas programables para facilitar el marcado a servicios de conferencia de voz
- Soporte en varias lenguas: alemán, español, francés, inglés italiano, noruego, portugués
- Establecimiento de configuración protegido con contraseña para administradores

### Identificador de llamadas y directorio\*

- Soporte para varios estándares de identificador de llamadas\*\*:

  - Bellcore Tipo 1 (requiere suscripción a una compañía de teléfono para activarse)
  - ETSI
  - DTMF
  - British Telecom.

- Directorio/ lista de marcado rápido, hasta 25 entradas\*

### Teclado

- teclado telefónico de 12 teclas
- teclas para colgar/ descolgar, conferencia, mute, subir/ bajar volumen, menú, navegación\*
- 3 teclas programables\* incluida tecla para remarcar, retener, conferencia programable

### Parlante de la consola

- Respuesta de frecuencia: 300 a 3300 Hz
- Volumen: ajustable a 94 dBA SPL volumen (máximo) a 0.5 mts

### Micrófonos de consola

- micrófonos cardioides de 300 a 3500 Hz

### Audio

- Acoustic Clarity full duplex de Polycom – IEEE 1329 tipo 1
- Rango de alcance del micrófono hasta 3 metros
- Micrófonos con mezcla inteligente automática
- Reducción Dinámica de Ruido

### Interfases

- 2 conexiones EX para micrófono\*
- Puerto de aplicaciones\* para conexión a otros dispositivos de comunicación, i.e. teléfonos móviles †
- Conector RCA para audio auxiliar

### Accesorios

- 2 micrófonos cardioides de extensión 300 – 3500 Hz (sólo para modelos EX)

### Cumplimiento de regulaciones

- NA C/UL
- FCC parte 68
- FCC parte 15 clase B

- ICES-003 de Canadá
- CE Mark (R & TT Directive)
- VCCI Clase B (Japón)

### Requerimientos ambientales

- Temperatura de operación: 40° - 104° F (5° - 40° C)
- Humedad relativa: 20% - 85% (sin condensación)
- Temperatura de almacenaje: -22° - 131° F (-30° - 55° C)

### Condiciones de sala recomendadas

- Tiempo de reverberación: <0.5 segundos
- Nivel de ruido: <48 dBA

### SoundStation2 se embarca con:

- Consola teléfono de mesa
- 21 pies (6.4 m) cable a la consola
- 7 pies (2.1 m) cable telco a conector telefónico RJ-11
- Documentación del usuario (CD guía del usuario, guía de instalación rápida, tarjeta de registro)

### Garantía

- 12 meses

### Números de parte (Norte América):

- 2200-15100-001: SoundStation2, no expansible
- 2200-16000-001: SoundStation2, no expansible, con display
- 2200-16200-001: SoundStation2, expansible con display
- 2200-16155-001: Kit para micrófonos de extensión

\*No disponible en todos los modelos

\*\*Debido a la diversidad de estándares para identificación de llamadas, algunas características pueden no estar disponibles en todas las áreas. Adicionalmente, la calidad de la conexión de la línea de teléfono puede afectar la funcionalidad de la identificación de llamadas. El servicio de identificación de llamadas puede requerir la suscripción con un proveedor de servicios en su área.

† SoundStation2 usa un cable que conecta a un conector para audífonos estándar de 2.5mm. Si su modelo de teléfono móvil no soporta este tipo de conexión, necesitará un adaptador (no incluido).

Conectar el SoundStation2 es análogo a conectar un audífono a su teléfono móvil. No todos los modelos de teléfono móvil reconocen el audífono de SoundStation2. Para ver una lista de los teléfonos móviles que se sabe que funcionan con SoundStation2, por favor consulte [www.polycom.com](http://www.polycom.com).

	SoundStation2 non-expandable	SoundStation2 non-expandable, w/ display	SoundStation2 expandable, w/ display
Acoustic Clarity Full Duplex de Polycom	■	■	■
3 micrófonos cardioides	■	■	■
Rango de alcance del micrófono 3 mt	■	■	■
Mezcla de micrófonos inteligente	■	■	■
Reducción Dinámica de Ruido	■	■	■
Volumen (ajustable hasta 94 dBA a 0.5 m)	■	■	■
Tonos de llamada elegibles por usuario	■	■	■
Teclado de teléfono de 12 teclas	■	■	■
Teclas mute, subir / bajar volumen	■	■	■
Teclas mute, conferencia	■	■	■
LCD gráfico iluminado por atrás		■	■
Tecla configurable de marcado rápido p/ conferencia		■	■
3 teclas programables		■	■
Interfase multilingüe de usuario		■	■
Identificador de llamadas		■	■
Directorio para 25 entradas		■	■
Conector RCA audio auxiliar	■	■	■
Puerto de aplicaciones		■	■
Conectores micrófonos EX			■

© 2005 Polycom, Inc. Todos los derechos reservados.

SoundStation, y SoundStation Premier son marcas registradas y SoundStation2 y el diseño industrial de SoundStation son marcas registradas de Polycom, Inc. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.