

Conference phones for every situation



Konftel 300w- libertad absoluta sin necesidad de cables

El Konftel 300w le proporciona flexibilidad para concertar reuniones sin la necesidad de tomas eléctricas o clavijas telefónicas. Su batería recargable proporciona una duración de llamadas hasta 60h; ¡puede hablar durante toda una semana laboral sin tener que recargar!

El Konftel 300w es compatible con GAP y puede ser integrado con los sistemas DECT existentes. También se conecta fácilmente a su PC por medio de un puerto USB para realizar llamadas VoIP a través de Internet o su teléfono móvil. El sistema Puente integrado ofrece la capacidad de conectar DECT, un teléfono móvil y USB para llamadas de varias partes.

El Konftel 300w incorpora varias características inteligentes que simplifican sus teleconferencias. Las conversaciones se pueden grabar en una tarjeta de memoria SD y se pueden volver a escuchar más tarde. La guía de conferencia le ayuda a configurar las llamadas de varias partes y a guardar grupos de llamada, algo muy útil si realiza llamadas regulares al mismo grupo.

Tecnología de audio patentada de Konftel, OmniSound® 2.0 incorporada en el Konftel 300w para ofrecer sonido crystal-clear. El Konftel 300w tiene un diseño elegante y escandinavo que mejora cualquier sala de conferencias.

Ventajas del Konftel 300w

- OmniSound® 2.0 proporciona sonido cristal-clear
- Conexión DECT inalámbrica
- Batería recargable que proporciona un tiempo de conversación de hasta 60 horas
- Soporte para cargar Konftel incluido
- Conexiones combinadas (DECT, teléfono móvil, USB para VoIP)
- Guía para conferencias que simplifica las llamadas a varias partes
- Graba sus conferencias con una tarjeta de memoria SD
- La agenda telefónica guarda sus contactos
- Cargador de batería y batería disponibles como accesorios opcionales
- 2 años de garantía



Libertad para comunicarse

El Konftel 300w es el teléfono de conferencia que le ofrece la mayor libertad posible con una amplia variedad de características inteligentes. Además, proporciona una calidad de sonido superior, algo imprescindible a la hora de realizar teleconferencias eficientes.



DECT para un alcance y sonido sobresalientes

DECT es un estándar inalámbrico ampliamente probado y demostrado en cuanto a seguridad y transferencia de audio. El teléfono tiene un alcance de hasta 200 metros, posibilitándole moverlo al lugar en el que tiene lugar la conferencia. El Konftel 300w es compatible con GAP y por lo tanto puede ser integrado con los sistemas DECT/GAP existentes.



Batería de la mejor calidad con amplio tiempo de conversación

La batería recargable de gran calidad del Konftel ofrece hasta 60 horas de conversación y 10 días de tiempo en reposo con la carga completa. Cargue la batería del Konftel 300w colocándolo sobre la base de carga proporcionada. Un indicador de potencia en la batería indica la capacidad restante, que también se muestra en la pantalla del Konftel 300w. La batería puede ser cargada con bastante facilidad si desea añadir más baterías y un cargador para baterías.



Rendimiento flexible

Al igual que la conexión DECT inalámbrica, el Konftel 300w puede ser conectado a un teléfono móvil y a un PC por medio de un puerto USB para realizar llamadas VoIP utilizando voz en banda ancha. El modo de la línea intercambia y combina las conexiones.



Grabación en tarjeta de memoria

El Konftel 300w puede grabar llamadas o dictados en una tarjeta de memoria SD. Después, es posible escuchar las llamadas en el propio Konftel 300w o en un ordenador equipado con lector de tarjetas.

Guía de conferencias para teleconferencias estándar

Cree un grupo en la guía de conferencia y llame a todos los miembros del grupo solamente con presionar un botón. Puede grabar hasta 20 grupos.

OmniSound® 2.0: un sonido sensacional

Todos los teléfonos Konftel incluyen nuestra tecnología de audio patentada OmniSound® para asegurar una transmisión de la voz de calidad crystal-clear. Gracias a OmniSound® 2.0, los teléfonos Konftel 300w pueden ofrecer una calidad de sonido aún más impresionante. Al igual que OmniSound® full dúplex, OmniSound® 2.0 utiliza un micrófono omnidireccional y tres altavoces para ofrecer un rendimiento sonoro óptimo. OmniSound® 2.0 se ha perfeccionado con funciones innovadoras: la supresión de ruido minimiza el ruido de fondo, el amplio rango de transmisión de voz proporciona 7 kHz en llamadas VoIP, y el ecualizador permite ajustar los niveles de audio durante la conversación.

IDIOMAS DISPONIBLES

Menús y guías rápidas de referencia: danés, inglés, finlandés, francés, italiano, holandés, noruego, polaco, español, sueco, turco, alemán y ruso.

ESPECIFICACIONES DEL AUDIO

OmniSound® 2.0 de banda ancha.
Micrófono omni-direccional.
Rango de frecuencias 200–3300 Hz DECT, 200–7000 Hz USB.
Área de recepción: hasta 30 m² <10 personas.
Volumen: máx. 90 db nivel de presión sonora a 0,5 m.
Ecualizador: oscuro, neutro y brillante.

CONEXIONES

DECT: compatible con GAP, hasta 200m en espacio abierto, 50m en edificios. Teléfono móvil : 6/6. USB 2.0. La estación base DECT de Konftel: central analógica o PSTN, RJ-11, compatible con GAP.

BATERÍA

5200 mAh, hasta 60 horas de tiempo de llamada/270 h en reposo.

ALIMENTACIÓN

Cargue: Transformador de 100-240 V CA/14 V CC, cable de 6 metros.
La estación base DECT de Konftel: transformador de 100-240 V CA/6 V CC, cable de 2 metros.

CONTACTOS

Agenda 50 contactos.
Grupos de llamada: 20 grupos.

GRABACIÓN

Admite tarjeta de memoria SD de 2 Gb.

PROTECCIÓN ANTIRROBO

Ranura de seguridad® Kensington.

DIMENSIONES

Konftel 300W: Tamaño: 240 mm de diámetro; 77 mm de altura. Peso: 1 kg.
La estación base DECT de Konftel: Tamaño: 175 x 160 mm. Peso: 240 gramos.
Color: Negro regaliz.

PANTALLA Y TECLADO

Pantalla: LCD, 128x64 píxeles (5x2.5").
Teclado: Alfanumérico 0–9, *, encendido, apagado, silencio, retención, subir volumen, bajar volumen, cinco teclas para navegación por menús, línea y guía de conferencias.

HOMOLOGACIÓN:

Seguridad eléctrica: IEC 60950-1:2005, EN 60950-1:2006, A11 ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA-C22.2 N°. 60950-1-07.
Radio/Tele: EN301406, ES 203021-1, ES 203021-2, ES 203021-3, EN 301 489 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-6 FCC Parte 68, FCC Parte 15 parte secundaria B clase B, TBR 21.

ENTORNO

Temperatura: 5 °C – 40 °C.
Humedad relativa: 20% - 80% sin condensación.

CONTENIDO

Konftel 300W, batería recargable, soporte de carga Konftel, cable del USB, cable de alimentación y transformador, guía rápida de referencia. 910101066.

Konftel 300W con estación base DECT, batería recargable, soporte de carga Konftel, cable del USB, cable de alimentación y transformador, guía rápida de referencia. 910101067.

ACCESORIOS OPCIONALES

900102099 Base DECT Konftel (EU).
900102095 Batería recargable.
900102096 Cargador de batería.
900103384 Cable de bloqueo de seguridad.
Cables para móvil, consultar www.konftel.com, accesorios para el Konftel 300W.

GARANTÍA

Garantía de dos años Batería con garantía de un año.



Oficina central: Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå, Suecia
Teléfono: +46 (0)90-70 64 89, Fax: +46 (0)90-13 14 35, info@konftel.com www.konftel.com

Delegaciones: Francia - París, emea@konftel.com. Reino Unido - Manchester, uk@konftel.com.
India - Bangalore, india@konftel.com. Alemania - Cologne, dach@konftel.com.
EE.UU. - Chicago, na@konftel.com.

© Konftel AB. N.º de artículo: 900106271 rev B. Debido a nuestra política de desarrollo continuo del producto, nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin necesidad de aviso previo. Por favor, visite www.konftel.com para obtener la información más reciente.