



EPSON TM-H5000II

Impresora Híbrida de gama alta



Incluye:

- Documento de Garantía.
- Manual de uso.

Aplicaciones / Entornos de trabajo:

- Impresión de todo tipo de recibos (Supermercados, hoteles, hospitales, restaurantes, etc...) y validación de cheques.

Características más importantes:

- Gran velocidad de hasta 38 lps que le permite imprimir grandes volúmenes de trabajo en un tiempo récord.
- Impresión de una gran cantidad de fuentes escalables pudiendo elegir el tamaño de la fuente.
- Permite la impresión de slip de hasta 88 columnas con un original y cuatro copias.
- Fácil carga del papel y corte automático del recibo.
- Dispone de drivers para Windows® 95, 98, NT 4.0. y 2000 (Disponibles en nuestra página Web).
- Soporta el standard ESC/POS, OLE POS y JavaPOS estos dos últimos permiten desarrollar aplicaciones en las diferentes plataformas Windows®.



Especificaciones técnicas:

TECNOLOGÍA: Recibo : Térmica, Slip : Impacto.

FUENTES DE IMPRESIÓN:

Fuente: Recibo : 9x17 / 12x24 Slip : 7x9 / 9x9.

Columnas: Recibo : 56/42, Slip : 88/66.

Tamaño carácter :

Recibo : 0.99(W) x 2.4(H) / 1.41(W) x 3.39(H),

Slip : 1.3(W) x 3.1(H) / 1.6(W) x 3.1(H).

Tipos fuentes :

95 Alfanuméricos, 32 Internacionales, 128 x 7 gráficos (Recibo), 128 x 10 Gráfico (Slip)95 .

Recibo : 20.0 cpi / 15.0 cpi,

Slip : 16.7 cpi / 12.5 cpi

BÚFFER: 4 Kbytes o 45 bytes.

INTERFACES: RS-232 ó Paralelo Bidireccional.

Opcionales: USB, Ethernet 10 Base-T, Wireless LAN (802.11b).

VEL. IMPRESIÓN: Recibo : 38 lps, Slip : 311 / 233 cps.

TIPOS DE PAPEL:

Tamaño: Recibo : 79.5 +- 0.5(W) x dia 83.0,

Slip : 70 (W) x 70 (L) a 210(W) x 297(L).

Gramaje: Recibo : 0.06 a 0.07, Slip : 0.09 a 0.2.

COPIAS : Original y cuatro copias.

CONSUMIBLE : ERC-31

CONSUMO: Aprox. 1.7A .

D.K.D.: 2 drivers.

FIABILIDAD:

MTBF: Recibo : 36 x 10⁴ horas, Slip : 18 x 10⁴ horas.

MCBF: Recibo : 52 x 10⁶ líneas, Slip : 29 x 10⁶ líneas.

DIMENSIONES: 252(W) x 331(D) x 201(H).

PESO: 6.5 Kg.

OPCIONES: F. alimentación: PS-180.

CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:

Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP.