

Impresora Serial T2240

Fuerte, Rápida y Asequible



- Carga de trabajo de 10,000 páginas mensuales
- Formularios de hasta 6 partes
- Velocidades de impresión de hasta 500 caracteres por segundo a 12 CPP
- Configuración de 24 agujas produce impresión de alta calidad
- Configuración disponible en 80 (huella pequeña) ó 136 columnas
- Trayecto de papel recto significa operación libre de atascamientos
- Alimentador estándar de hojas sencillas frontal; alimentador opcional de 150 hojas
- Cero desprendimiento significa cero desperdicio

Rápida y Asequible

Fuerte, rápida y asequible, la T2240 está construida para manejar formularios de múltiples partes con facilidad. Tractores de empuje "planos" de diseño especial guían los formularios por un trayecto excepcionalmente recto para una operación libre de atascamientos. Con tractores de carga frontal de fácil acceso y una perilla para facilitar el avance de los formularios, la carga de papel es rápida y el tiempo perdido mínimo.

La fuerza de trabajo pesado de la impresora para formularios T2240 le brinda versátil impresión de transacciones en poco tiempo, todo el tiempo. Configuración versátil. Dependiendo de sus necesidades específicas, hay una configuración que se acomoda exactamente a sus medidas.

Ideal para Múltiples Mercados y Usos

Gobierno Central, Departamental y Local – Imprime formularios de impuestos, cheques de nómina, informes de gastos, reportes de inventarios y facturas.

Manufactura, Transporte y Distribución – Imprime listas de recolección, etiquetas de envío y manifiestos de carga. Excelente lectura de todos los códigos de barra de la industria, incluyendo POSTNET. Cumple con los lineamientos Energy Star a un bajo costo de adquisición y operación. Diseño resistente, especial para ambientes exigentes.

Salud – Maneja una amplia variedad de medios, incluyendo etiquetas de códigos de barras para los cuadros clínicos de los pacientes, fórmulas médicas y formularios pre-impresos para departamentos de cobranzas. Alta confiabilidad garantiza información de los pacientes con calidad de impresión de 24 agujas.

Configuración:

Impresora **T2240/9** - 500 CPS, 9 Agujas, 80 Columnas, Paralela
Impresora **T2240/24** - 440 CPS, 24 Agujas, 80 Columnas, Paralela

Velocidad de Impresión	9 wire Printhead: At 10, 12 cpi: Draft: 413, 500 Copy/Draft: 310, 310 NLQ: 77, 77; 24 wire Printhead: At 10, 12 cpi: Draft: 409, 440 Copy/Draft: 275, 330 NLQ: 91, 110
Método de Impresión	Serial Impact, 80 columns.
Resolución	9 agujas: 144 X 240 DPI. 24 agujas: 360 X 360 DPI.
Densidad de Impresión	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi + Alargada
Densidad de Línea	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp
Juego de Caracteres	256 caracteres, 20 juegos internacionales, IBM PC® y Epson®
Cabezales (vida útil)	300 millones
Tipo de Cabezales	9 ó 24 agujas
Conexión Estándar	Bidireccional Centronics Paralela, buffer de interfaz de 64K
Conexión Opcionales	RS232 Serial, RS422 Serial, Servidor Externo de Impresión TallyCom+ 10/100BaseT
Emulación Estándar	9 agujas: MTPL*, IBM® Proprinter XL, Epson® FX850+/FX105024 agujas: MTPL*, IBM® Proprinter XL24e, Epson® LQ850+/LQ1050+ /EscP
Fuentes	9-wire: Draft, Copy Draft, Courier, Quadrato, OCR A & OCR B, Bar Code + LCP. 24-wire: Draft, Copy Draft, Courier, Roman, San Serif, Prestige, Script, OCR A & OCR B, Bar Codes + LCP
Consumibles	4 million characters
Papel/Manejo Estándar	Flat push tractors (front/bottom), straight path for continuous forms and labels, auto paper load, auto quick tear, auto view, paper advance knob
Papel/manejo Opcionales	push tractor, automatic sheet feeder
Numero de Paginas	9-wire: 1 + 5; 24-wire: 1 + 3
Tipos de Papel	Continuous, Cut Forms (optional feeder)
Gramajes de Papel	NA
Tamaño de Papel	Width: 3-10"; Length: continuous Forms 3"-22", Cut Forms 3"-14"
Característica física: Peso	17.6 lbs
Característica física: Tamaño	19" x 9.7" x 7.9"
Voltaje	AC 120V +/- 10% OR AC 220V - 240V +/- 10%
Frecuencia	60Hz OR 50Hz
Consumo Electrico	50 watts (operating)
Conforme a	Energy Star compliant, Ozone-free.
Workload	Up to 10,000 pages per month
Fiabilidad/MTBF	12,500 hours @ 100% duty cycle
Drivers	Windows 95/98/Me, NT 4.0, 2000, XP; SAP
Temperatura	NA
Humedad	NA
Nivel Acústico	53 dB (A) LQ
Garantía	Two Years Return To Depot
Opcion 1	second front push tractors; front automatic cut sheet feeder
Opcion 2	RS-232 Serial Interface; RS-422 Serial Interface; TallyCom+ 10/100BaseT External Print Server
Opcion 3	Printer Stand; Paper Basket; Castors
Nota	Exceeding the monthly duty cycle will not void the warranty if TallyGenicom consumables and maintenance kits are used.

