

Impresora Serial T2250

Cero desperdicio y cero atascamientos.



- Bajo costo/Alto rendimiento – 750 cps a 15 cpp (430 páginas por hora)
- Monte hasta tres formularios al tiempo; cambio automático entre formularios sin intervención.
- Trayecto recto para formularios de hasta seis partes en tractores frontales
- Cambio automático entre interfaces paralelas y seriales
- Ajuste de brechas, ruptura rápida y carga y posicionamiento de papel completamente automatizados.
- Quince códigos de barra estándar, incluyendo POSTNET.
- 8 fuentes instaladas.

La impresión de facturas, manifiestos de carga, etiquetas con código de barras y reportes puede alterar su resultado final. A una velocidad de 750 cps -430 paginas por hora- y cargas de trabajo de hasta 26,000 páginas por mes, las T2250 son ideales para imprimir transacciones bajo condiciones exigentes.

La T2250 se puede configurar opcionalmente con tres tractores de alimentación. Se puede utilizar una configuración de tractor de empuje estándar y un trayecto de carga con formularios de hasta 6 partes con cero desprendimiento y cero desperdicio, cero desviación y cero atascamiento. Se puede añadir un segundo tractor de alimentación frontal y otro para alimentación posterior.

Durabilidad en la Planta Posterior

Combina la durabilidad necesaria para la planta trasera con la calidad de 24 alambres propia de la oficina. Una variedad de funciones automatizadas hacen de la T2250 una solución seria para necesidades exigentes de impresión de documentos.

Ideal para Múltiples Mercados y Usos - Gobierno Central, Departamental y Local – Imprime formularios de impuestos, cheques de nómina, informes de gastos, reportes de inventarios y facturas. Manufactura, Transporte y Distribución – Imprime listas de recolección, etiquetas de envío y manifiestos de carga. Excelente lectura de todos los códigos de barra de la industria, incluyendo POSTNET. Cumple con los lineamientos Energy Star a un bajo costo de adquisición y operación. Diseño resistente, especial para ambientes exigentes.

Salud – Maneja una amplia variedad de medios, incluyendo etiquetas de códigos de barras para los cuadros clínicos de los pacientes, fórmulas médicas y formularios pre-impresos para departamentos de cobranzas.

Configuración:

T2250 - 750 CPS, 24 Agujas, 136 Columnas, Paralela + Serial

Velocidad de Impresión	A 10, 12, 15 cpi; Draft: 600, 620, 750; NLQ: 180, 220, 270; LQ: 90, 110, 135
Método de Impresión	De Impacto, Serial, Bidireccional
Resolución	360 x 360 DPI
Densidad de Impresión	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densidad de Línea	2, 3, 6, 8, 12 lpi
Juego de Caracteres	256 caracteres, 20 juegos internacionales, IBM PC® y Epson®
Char. Line Density	136 a 10 cpi, 163 a 12 cpi, 204 a 15 cpi, 232 a 17.1 cpi, 272 a 20 cpi
Tipo de Cabezales	24 agujas
Conección Estándar	Dual Paralela/Serial (cambio automático); buffer de 64K
Conección Opcionales	Ethernet 10/100 (Externa); RS-422; Adaptador Serial de 9 a 25 pines
Emulación Estándar	MTPL (incluyendo 15 códigos de barras instalados y LCP), IBM® Proprinter XL24, Epson® LQ-2550
Emulaciones Opcionales	LA75
Fuentes	Std: Draft, Copy Draft; NLQ and LQ: Courier, Roman, San Serif, Cyrillic, OCR A/B. Scaleable LCP f (Accepta downloadable fonts in Epson® and IBM® XL24 format). Bar Codes: Code 2/5, Code EAN 8, Code EAN 13, Code UPCA, Code UPCE, Code Delta-Distance; Code 39, Codabar, Code BCD matrix, Code 11, Code MSI/modified Plessey, Code 128, & Code 128 EAN, POSTNET, LCP
Consumibles	5.0 million characters
Papel/Manejo Estándar	Friction and push tractor, front feed (straight path for continuous forms and labels), auto paper load, auto quick tear, auto view, full paper parking, auto-gap adjustment (for forms thickness)
Papel/manejo Opcionales	Supplemental push tractors (front and/or rear), single-bin automatic sheet feeder front, single-bin automatic sheet feeder rear
Numero de Paginas	Orig. +5 (front push tractors) without jamming; 3 forms at once and autoswitch between forms without operator intervention
Tipos de Papel	Continuous paper, cut sheets (optional feeder)
Tamaño de Papel	3" - 16" width; 3" - 22" length
Selección de Parámetros	Front panel menu (32 character LCD) and host programmable (3 separate menu configurations can be stored for access through the interface)
Característica física: Peso	35 lbs
Característica física: Tamaño	23.6" x 11.8" x 15.7"
Voltaje	AC 120V or 220-240V
Frecuencia	60/50 Hz
Consumo Electrico	40 watts (operating); 15 watts (standby)
Conforme a	Energy Star compliant, Ozone-free
Workload	Up to 26,000 pages per month
Fiabilidad/MTBF	10,000 hours @ 100% duty cycle
Drivers	Windows 95/98, NT 4.0, 2000, XP, 2003; SAP
Temperatura	+10° to +35°C
Nivel Acústico	53 dB (A)
Garantía	One Year Return To Depot
Opcion 1	supplemental push tractors; auto sheet feeder front; auto sheet feeder rear; printer stand; paper basket; castors
Opcion 2	DEC LA75 program pack
Opcion 3	Ethernet 10/100, RS-422 I/O
Nota	Exceeding the monthly duty cycle will not void the warranty if TallyGenicom consumables and maintenance kits are used.

