



¿Por qué la Epson LQ-630/S?

Disfrute de la impresión de escritorio de alta calidad con la resistente impresora de 24 agujas y 360 cps. El panel de control facilita su uso y su diseño permite insertar hojas sueltas desde la parte delantera, lo que la convierte en la impresora ideal para cualquier lugar, desde los establecimientos minoristas hasta las consultas médicas. También sigue trabajando cuando lo necesite con un volumen de impresión medio entre fallos de 12 millones de líneas.

Tome el control

Controle todos los aspectos del proceso de impresión con el panel de control con pantalla de 3 líneas. Por eso, incluso los usuarios inexpertos podrán usar esta impresora, que dispone además de una función de bloqueo para garantizar su seguridad.

Ocupa menos espacio

Gracias a su formato compacto y su capacidad para imprimir en hojas sueltas pequeñas, la Epson LQ-630/S proporciona una impresión alto rendimiento en lugares de espacio limitado.

Elija su modo de trabajo

Para ampliar sus opciones, aparte de la interfaz USB estándar, la impresora Epson LQ-630 dispone de una interfaz paralela Centronics y la Epson LQ-630/S incluye una interfaz serie.

KEY FEATURES

- Control sencillo con el panel de control con pantalla de 3 líneas
- Control sencillo con el panel de control con pantalla de 3 líneas
- El papel sale por la parte delantera para facilitar el acceso
- El papel sale por la parte delantera para facilitar el acceso
- También imprime en hojas sueltas muy pequeñas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TÉCNICA

Número de agujas	24 agujas
Número de columnas	80 columnas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 300 caracteres/s, 12 cpi: 360 caracteres/s, Draft: 10 cpi: 225 caracteres/s, LQ: 10 cpi: 79 caracteres/s
Copias carbón	4 más un original

CONECTIVIDAD

Conexiones	Paralelo, USB 1.1 tipo B
------------	--------------------------

ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES

Alimentación con papel	hoja suelta delante, Papel continuo delante, salida papel delante
Formatos papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo

GENERAL

Consumo de energía	20 vatio
Dimensiones	386 x 306 x 185 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	3,5 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000, Windows 98, Windows XP
Software incluido	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures	10.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 57 dB (A)
Memoria	32 kB incluido
Ribbon Yield	2000000 Caracteres Negro LQ

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	ESC/P2, IBM PPDS
-------------	------------------

OTROS

Garantía	12 meses Reparación en taller
----------	-------------------------------

INCLUYE

- Impresora
- Instrucciones de instalación
- Instrucciones de uso (CD)
- Controladores y programas de ayuda (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

- Código
C11C480019
- Código de barras
8715946333564
- Cantidad para pedidos múltiples
1
- Tamaño de la paleta
28 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E - 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®