



La mejor impresora horizontal de 106 columnas del mercado

La Epson LQ-690 es una impresora matricial de altas prestaciones en los aspectos más importantes: velocidad, fiabilidad, duración de la cinta y facilidad de uso. La LQ-690 también permite un manejo versátil de distintos soportes, como hojas sueltas, papel continuo, etiquetas, sobres y tarjetas. Su diseño compacto y fácil de utilizar hace que sea lo bastante flexible como para adaptarse a cualquier espacio y aplicación.

Velocidad:

La LQ-690 es rápida y efectiva, con unas velocidades de impresión de hasta 529 cps (12 cpp), una velocidad de procesamiento superior y la posibilidad de utilizar distintos soportes. Print Speed Enhancer aumenta la velocidad de impresión de las imágenes de bits, con lo cual la LQ-690 es la solución ideal para los usuarios que exigen una elevada productividad a su impresora matricial.

Print Speed Enhancer (PSE):

PSE es una función exclusiva en el driver de Epson que permite la rápida impresión de imágenes de bits bajo entorno Windows. Gracias a una ligera reducción en la resolución, la velocidad aumenta de manera espectacular. Resulta ideal si debe imprimirse directamente desde una aplicación de Windows, así como documentos de MS Word, MS Power point, MS Excel y PDF.

Elevada duración de la cinta:

Con sus 10 millones de caracteres por cinta, la cinta de la LQ-690 es la más duradera del sector. Las ventajas son unos intervalos de sustitución de la cinta más largos, menores costes operativos y un coste de uso total mucho más bajo.

Fiabilidad:

Gracias a su MTBF (tiempo medio entre fallos) de 20.000 horas en funcionamiento, la LQ-690 destaca entre sus competidoras. Un MTBF elevado significa menos problemas y mantenimiento, lo cual a su vez aumenta la productividad. Fabricada para durar, la vida del cabezal de impresión (400 millones de impactos) garantiza la calidad de las impresiones. Gracias a su elevado MTBF y a la duración del cabezal de impresión, la LQ-690 ofrece un funcionamiento ininterrumpido y menos operaciones de mantenimiento.

Ventajas del diseño:

Gracias a su tamaño compacto, la LQ-690 cabe perfectamente en el escritorio. La palanca de ajuste de la separación del rodillo se encuentra oculta en el interior de la cubierta frontal, lo cual ayuda a evitar cualquier cambio accidental en los ajustes. La regla de la guía del papel frontal facilita el ajuste del papel. El panel de funcionamiento de la LQ-690 también es muy fácil de utilizar.

KEY FEATURES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TÉCNICA	
Número de agujas	24 agujas
Número de columnas	106 columnas
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 caracteres/s, 12 cpi: 529 caracteres/s, Draft: 10 cpi: 330 caracteres/s, 12 cpi: 396 caracteres/s, LQ: 10 cpi: 110 caracteres/s, 12 cpi: 132 caracteres/s
Códigos de barras	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Copias carbón	6 más un original
Tablas caracteres	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
CONECTIVIDAD	
Conexiones	USB 2.0 tipo B, Paralelo bidireccional, Paralelo
ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES	
Alimentación con papel	hoja suelta delante, Papel continuo delante, salida papel delante
Formatos papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo, Sobres, Cartón
Grosor papel continuo	0,065 mm - 0,49 mm
Grosor del papel Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Grosor del papel Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Grosor del papel Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Grosor del papel Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm
GENERAL	
Consumo de energía	38 vatio, 3 vatio (en Standby)
Dimensiones	480 x 370 x 210 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	6,8 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000, Windows 98, Windows XP
Software incluido	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures	20.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 57 dB (A)-en Standby: 54 dB (A)

INCLUYE

- Impresora
- Instrucciones de instalación
- Instrucciones de uso (CD)
- Controladores y programas de ayuda (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

- Código
C11CA13041
- Código de barras
8715946429939
- Cantidad para pedidos múltiples
1
- Tamaño de la paleta
28 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E - 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®