

Epson TM-L500A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Optimiza las operaciones en el aeropuerto y acelera la facturación de pasajeros con la Epson TM-L500A. Imprime tanto tarjetas de embarque como etiquetas de equipaje y permite cambiar de modo de impresión y suministro de papel fácilmente y en cuestión de segundos. Además, su diseño ligero y ultracompacto ofrece una mayor flexibilidad de ubicación, lo que permite a los aeropuertos recuperar un valioso espacio en los mostradores.

La plena compatibilidad de la TM-L500A con los protocolos de comunicación de las aerolíneas garantiza una integración sencilla en cualquier aeropuerto. Es compatible con el protocolo AEA2009 y con todas las normas de la IATA en materia de impresión de tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje. El driver de Windows® probado por Epson permite imprimir desde cualquier aplicación de Windows, respaldando así la iniciativa CUPPS de IATA para la nueva generación de plataformas de software para aeropuertos y protegiendo tu inversión de cara al futuro.

La TM-L500A se adapta a las necesidades individuales de cada aeropuerto, puesto que puede personalizarse con una pantalla LCD opcional, un panel de control y un soporte de rollo de papel exterior.

Dado que Epson es un líder mundial en el ámbito de la impresión, con un nivel de servicio y soporte reconocidos, puedes estar seguro de que tus operaciones aeroportuarias funcionarán a la perfección.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Impresora 2 en 1 para etiquetas de equipaje y tarjetas de embarque
- Cambio del modo de impresión y del suministro de papel en segundos
- Compatibilidad con el conjunto de comandos AEA2009
- Compatible con CUPPS y CUSS
- Impresión desde cualquier aplicación de Windows con el driver para Windows incorporado
- Soporte de rollo de papel flexible (ancho de papel de 54/80/82 mm)



La TM-L500A imprime tanto tarjetas de embarque como etiquetas de equipaje.



Carga sencilla del papel



Funcionamiento fácil con mensajes de estado claros



Diseño para ahorro de espacio

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|--|--|
| MÉTODO DE IMPRESIÓN | Impresión térmica de líneas |
| DENSIDAD DE IMPRESIÓN | 203 × 203 ppp |
| COMANDOS COMPATIBLES | AEA2009 y ESC/POS (selección) |
| FUENTE DE IMPRESIÓN | 95 caracteres Caracteres alfanuméricos Gráficos adicionales Caracteres internacionales |
| ESTRUCTURAS DE CARACTERES | 5 cpp, 10 cpp, 17 cpp Ancho arbitrario (cpp) |
| CÓDIGO DE BARRAS | Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5, Code 39, Code 128, EAN 13 |
| CÓDIGOS BIDIMENSIONALES | PDF417, código QR, Aztec, Datamatrix |
| INTERFACES | USB + en serie (D-sub 9), en serie (D-sub 25), Ethernet |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | Adaptable: 150 mm/s, 200 mm/s, 250 mm/s |
| CORTADOR AUTOMÁTICO | Corte completo (tipo tijeras con cuchillas separadas) |
| PAPEL DE TARJETAS DE EMBARQUE | Ancho 82,5±0,5 mm o 79,5±0,5 mm Longitud 203,2 mm o 187,3 mm Grosor 76 a 200 µm |
| PAPEL DE ETIQUETAS DE EQUIPAJE | Ancho 54±0,5 mm Longitud 440 a 600 mm Grosor 220 µm o menos (incluido el papel de protección) |
| DIMENSIONES DEL ROLLO DE PAPEL | Diámetro máximo 184,2 mm (diámetro interior 76,2 mm) |
| ALIMENTACIÓN | 24 VCC ± 2,4 V (adaptador de CA PS-180) |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD | Consumo en modo de espera Inferior a 1 W Tarjeta de embarque Media aprox. 20 W Etiqueta de equipaje Media aprox. 35 W |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 5 a 45°C (almacenamiento -25 a 50 C) |
| FIABILIDAD – IMPRESORA | Vida de la impresora 5 años o 100 km (excluyendo el mecanismo de impresión, el cabezal y el cortador automático) MTBF 360.000 horas MCBF 70 millones de líneas |
| FIABILIDAD – CONSUMIBLES | Tarjeta de embarque 300.000 tarjetas o 100.000 cortes (cortador automático) Etiqueta de equipaje 100.000 etiquetas |
| DIMENSIONES GENERALES (ancho x largo x alto) | Modelo sin LCD 156 × 122 × 230 mm/con soporte de rollo de papel opcional 169 × 218 × 490 mm Modelo con LCD 156 × 148 × 235 mm/con soporte de rollo de papel opcional 169 × 218 × 496 mm |
| PESO | Aprox. 2,8 kg (4,6 kg con soporte de rollo opcional) |
| CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS | Normativa de seguridad UL, CSA, CE, TÜV, GOST-R Estándares EMI FCC clase A, Canada EMI clase A, AS/NZS clase A, VCCI clase A |
| GARANTÍA | 1 año de garantía estándar |



LOGÍSTICA

| | TM-L500A (con LCD) | TM-L500A (sin LCD) | SU-RPL500 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO | | | |
| PESO DE LA CAJA | Aprox. 3,7 kg | Aprox. 3,7 kg | Aprox. 2,5 kg |
| DIMENSIONES DE LA CAJA (ancho x largo x alto) | 244 × 400 × 236 mm | 244 × 400 × 236 mm | 250 × 500 × 236 mm |



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio Paris
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Epson TM-L500A
- Fuente de alimentación
- Enganche para el cable
- Manual del usuario

Better Products for a Better Future™

At Epson, we know that planning for the future requires a strong commitment to the environment. That is why we strive to create innovative products that are reliable, recyclable, and energy efficient. Better products that use fewer resources help ensure a better future for us all.

EPSON®