



- y desescalado de señales de entrada de gráficos de video por ordenador.
- Compatible HDTV
- Compatible HDCP - La licencia HDCP (High Definition Content Protection) permite la protección anti copia de los datos protegidos en las entradas HDMI para dejar pasar solo la salida HDMI.
- Conmutación Fade-Thru-Black (FTB™) El video se funde a negro y entonces la nueva entrada funde desde negro consiguiendo una conmutación suave y libre de saltos. La señal de salida entrega sincronismos constantes para que el display nunca tenga parpadeo.
- Tecnología de Inserción de Imagen K-IIT™ Picture-in-Picture - Capacidad de inserción de Imagen sobre Imagen ultra estable. Cualquier fuente de video puede insertarse sobre una fuente de gráficos de video por ordenador o viceversa (o dos imágenes pueden colocarse) con ajustes de posición y tamaño.
- Entradas de Video - 4 universales de video cada una con 3 RCA (compuesto, s-Video, componentes), 2 gráficas de video por ordenador (15-Pines HD), 2 HDMI y 1 USB (para datos jpeg).
- Entrada Compatible Componentes HDTV.
- Salidas de Video Escalado - HDMI y 15-Pines HD.
- Resoluciones de Salida HDTV - 480p, 576p, 720p y 1080i, 1080p.
- Múltiples Resoluciones de Salida de Gráficos por Ordenador - Hasta 1920x1080 Incluyendo una resolución de salida definida por el usuario con relación de refresco conmutable.
- Selección de Múltiples Relaciones de Aspecto.
- Compañía AFV (Audio-Follow-Video) para Cada Entrada de Video Analógico - Soporta audio embebido en las 2 entradas y salidas de HDMI.



- y desecado de señales de entrada de gráficos de video por ordenador.
- Compatible HDTV
  - Compatible HDCP - La licencia HDCP (High Definition Content Protection) permite la protección anti copia de los datos protegidos en las entradas HDMI para dejar pasar solo la salida HDMI.
  - Conmutación Fade-Thru-Black (FTB™) El video se funde a negro y entonces la nueva entrada funde desde negro consiguiendo una conmutación suave y libre de saltos. La señal de salida entrega sincronismos constantes para que el display nunca tenga parpadeo.
  - Tecnología de Inserción de Imagen K-IIT™ Picture-in-Picture - Capacidad de inserción de Imagen sobre Imagen ultra estable. Cualquier fuente de video puede insertarse sobre una fuente de gráficos de video por ordenador o viceversa (o dos imágenes pueden colocarse) con ajustes de posición y tamaño.
  - Entradas de Video - 4 universales de video cada una con 3 RCA (compuesto, s-Video, componentes), 2 gráficas de video por ordenador (15-Pines HD), 2 HDMI y 1 USB (para datos jpeg).
  - Entrada Compatible Componentes HDTV.
  - Salidas de Video Escalado - HDMI y 15-Pines HD.
  - Resoluciones de Salida HDTV - 480p, 576p, 720p y 1080i, 1080p.
  - Múltiples Resoluciones de Salida de Gráficos por Ordenador - Hasta 1920x1080 Incluyendo una resolución de salida definida por el usuario con relación de refresco conmutable.
  - Selección de Múltiples Relaciones de Aspecto.
  - Compañía AFV (Audio-Follow-Video) para Cada Entrada de Video Analógico - Soporta audio embebido en las 2 entradas y salidas de HDMI.